

用途	工法	仕様番号	仕様説明	シートの厚さmm	適用下地	標準価格			
						300㎡以上	300㎡未満~200㎡以上	200㎡未満~100㎡以上	
軽歩行	露出	機械的固定工法	NHD-15	ネオ・ディスク工法	1.5	RC	8,100円/㎡	9,600円/㎡	10,400円/㎡
			NHD-20	ネオ・ディスク工法	2.0	RC	9,200円/㎡	11,000円/㎡	11,800円/㎡
			HD-15	ディスク工法	1.5	ALC・RC	8,500円/㎡	10,200円/㎡	11,000円/㎡
			HD-20	ディスク工法	2.0	ALC・RC	9,600円/㎡	11,500円/㎡	12,700円/㎡
			HP-15	プレート工法	1.5	RC	8,100円/㎡	9,600円/㎡	10,400円/㎡
			HP-20	プレート工法	2.0	RC	9,200円/㎡	11,000円/㎡	11,800円/㎡
非歩行	上	仕	HDF-15	断熱ディスク工法	1.5	RC	11,500円/㎡	14,000円/㎡	15,400円/㎡
HDF-20			断熱ディスク工法	2.0	RC	12,600円/㎡	15,400円/㎡	16,900円/㎡	
軽歩行			接着工法	BM-15	ボンド・メカニカル工法	1.5	RC	8,000円/㎡	9,600円/㎡
通常歩行	BM-20	ボンド・メカニカル工法		2.0	RC	8,500円/㎡	10,200円/㎡	11,000円/㎡	
	BM-NS-15	ボンド・メカニカル工法		1.5	RC	9,500円/㎡	11,300円/㎡	12,300円/㎡	

【別途見積り項目】

①IBドレン取付け(成型二重ドレン) { 横引 25,000円/ヶ所  
縦引 20,000円/ヶ所  
(φ50,75,100,125:縦引用・横引用)

②基礎架台役物割増

	支柱なし	支柱あり
小(300×300mm程度)	6,000円/ヶ	10,000円/ヶ
中(600×600mm程度)	10,000円/ヶ	14,000円/ヶ
大(1,000×1,000mm程度)	15,000円/ヶ	21,000円/ヶ

③防水末端部不定形シーリング

\*IBシリコーン(10×10mm) 1,800円/m

\*変成シリコーン(10×10mm) 1,300円/m

④側溝がある場合は、2,500円/mの割増しになります。

⑤絶縁用緩衝フォーム(発泡ポリエチレン割布付)

\*厚さ1mm 500円/㎡の割増しになります。

\*厚さ3mm 700円/㎡の割増しになります。

⑥アルミ箔付緩衝フォーム(発泡ポリエチレン割布付)

\*厚さ1mm 800円/㎡の割増しになります。

\*厚さ3mm 1,000円/㎡の割増しになります。

⑦ALC下地の場合は、標準価格の500円/㎡の割増しになります。

⑧防水末端部のIB積層鋼板はP②の「材料別標準価格表」を参照下さい(別途)。

⑨IB保護塗料(アクリル系:透明クリアー色)は標準価格に1,100円/㎡の加算となります。

⑩IBトップコート(アクリルウレタン系:各色)は標準価格に1,800円/㎡の加算となります。

⑪通電(ピンホール)試験(別途見積り)を実施する場合は必ずアルミ箔付緩衝フォームをご使用ください。

【備考・注意事項】

①防水施工面積が100㎡未満の場合の標準価格は、メーカーにご相談ください。

②ALC下地の場合は、HD(ディスク)工法を標準とします。

③標準価格は、新築防水工事の場合を基本とします。

④改修工事の場合や、施工面積・下地の状況等により価格が変わることがあります。

⑤上記仕様以外及び、特殊形状の場合は、メーカーにご相談ください。

⑥HDF工法の断熱材は、発泡ポリスチレン又はイソシアヌレートボード等これらに類するものとし、厚さは25mmを標準とします。厚さが変わる場合はメーカーにご相談ください。

⑦下地調整費用・産業廃棄物処理費用・荷揚げレッカー費用は別途となります。

⑧IH誘導加熱方式により施工する仕様の場合も、標準設計価格は同額となります。

⑨IB遮熱リフレシート厚さ1.5mmを防水シートとして使用する場合は、700円/㎡の加算となります。

⑩IB遮熱リフレHWシート厚さ1.5mmを防水シートとして使用する場合は、800円/㎡の加算となります。

⑪NS防滑性シートの色は、H-10ライトグレー色のみとなります。(受注生産扱い品)

⑫表示価格には消費税等は含まれておりません。